

# PARQUET PR BIS ICE

## PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE VERNI MAT 14X190X1900MM

### Fiche Technique

Description	Code article	SEO141901900/M
	Traitement de Surface	Huile naturelle, Vernis
	Chanfrein	2
	Dimensions	1900 x 190 x 14 mm
	Poids par Paquet	21 kg
	Surface en m <sup>2</sup> par Paquet	2,888
	Surface en m <sup>2</sup> par Palette	115,52
	Informations Paquet	Un paquet peut contenir des planches de différentes longueurs
	Essence de bois	Chêne

Informations	Construction	Contrecollé - 3 plis
	Choix de bois	Rustique, Campagne (selon références choisies)*
	Gamme	Urban
	Collection	Mood
	Naturel/Teinté	Selon références choisies
	Dureté Brinel	3,7
	Assemblage	Rainure et Languette
	Chauffage par le sol	Oui (max. 27°)*
	Contrebalancement	Peuplier
	Couche intermédiaire	Résineux
	Epaisseur du parement	3 mm
	Couleur	Teintes naturelles, Palette de blancs, bruns
Conditions de pose	Pose collée ou pose flottante	

Résultats de tests	Taux d'humidité	EN13183	7%±2%
	Densité moyenne minimum kg/m <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
	Résistance au feu	EN13501-1	Dfl-s1
	Dégagement de Formaldéhydes	EN717-1	E1
	Analyse quantitative du PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
	Sous charge statique N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
	Résistance thermique	EN12664	0,14 W/mK
	Résistance thermique Valeur R		0,11 (m <sup>2</sup> K/W)
	Durabilité biologique	EN350-2	Classe 1
	Emission de COV	ISO 16000-9	A

Description détaillé  
Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont autorisées, du brun clair au brun foncé.  
De l'aubier peut être présent. Le produit peut contenir des nœuds sains non mastiqués.

